

# Osprey®

## Video

### Osprey® 12SDARD-4

视频分配放大器

### 专业的1开4 12G SDI / DVB-ASI 自动适别分配放大器

此Osprey信号自动适别SDI分配放大器，具有自动检测输入信号功能，可把任何单路高达12G 带宽SDI输入，直接转为四个输出，并且同时保持所有数据和嵌入音频的完整性。该放大器还提供自动电缆均衡，以降低远距离传输衰减。通过可锁定USB接口供电的12SDARD-4特别适合流媒体工作流程使用。



#### 标准符合性

SMPTE 259M, SMPTE 292, SMPTE 344M, SMPTE 424M  
SMPTE ST-2081, SMPTE ST-2082

#### 视频输入

1x 12G / 6G / 3G / HD / SD SDI, DVB-ASI及嵌入音频

#### 输出

4x 12G / 6G / 3G / HD / SD SDI, DVB-ASI 及嵌入音频

#### 信号自动适别

是

#### 电缆均衡(Belden 1694A)

12G:70米, 3G:150米, HD:300米, SD:500米

#### 性能分析

#### LED 指示灯

电源  
信号锁定

#### 视频连接器

BNC x 5

#### 尺寸

3.74" 长x 0.87" 高x 2.95" 宽(95mm长x 22mm高x 80mm宽)

#### 电源连接器

可锁定 Mini B USB

#### 电源

+5 VDC @ ~2.5W

#### 保修

1年有限硬件保修

#### 包装盒含

安装支架  
锁定USB电缆  
USB墙式电源

20160902

© 2016 Osprey Video. Osprey®, Ceylon® & SimulStream® are registered trademarks of Osprey AG. All other trademarks are the property of their respective owners. Product specifications and availability may change without notice.

香港 852 2368 0038 | 北京 10 6489 9606 | 广州 20 3848 3496 | 上海 21 6209 8319 | 成都 13679050150 | www.ospreyvideo.com.cn